

전기차충전기 기본 설치 자재 안내서

구분	단위(기본 수량)	사진	인증	설명
전력케이블	20 M		KS인증	<ul style="list-style-type: none"> - 수급지점 ~ 인입구배선(계량기함) 구간 - 인입구배선(계량기함) ~ EV충전기용 차단기 - EV충전기용 차단기 ~ EV충전기 * 전기용량 7kw 사용 시 전기선 굵기는 6sq 이상
절연전선	20 M			<ul style="list-style-type: none"> - 전기 회로를 도선으로 연결해 전류가 지면으로 흐르게함. * 접지선 굵기는 7kw 사용 시 전기선 굵기와 동일한 6sq 사용
접지봉	1 EA			<ul style="list-style-type: none"> - 접지저항 100Ω미만 유지 위해 지중매립 * 지중 상태에 따라 접지저항이 다를수 있음 * 현장에 따라 사용 수량이 변경 됨.
전선관부자재	20 M			<ul style="list-style-type: none"> - 외부환경으로부터 전기선 보호
누전차단기	1 EA			<ul style="list-style-type: none"> - 전기회로에 과전류 인입시 사고 예방을 위한 전류 차단 장치
컨트롤박스	1 EA			<ul style="list-style-type: none"> - 고강도 PVC 재질- ABS 속판- 방수/방진 실리콘 패킹

※ 전기차충전기 설치사업단 : LX판토스를 대표사로 하는 전기차충전기 설치 공동수급체로, 현장 설치공사를 담당하는 협력회사를 구성원으로 함
 ※ 전기차충전기 기본 설치 자재는 기본 설치비에 포함되어 있으며, 추가 자재 설치 발생 시 비용은 고객 부담(VAT 포함 단가)

LG전자 전기차충전기 설치 서비스 고객센터

1551 - 3250 [평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 휴무)]

#. 전기차 충전기는 LX판토스 홈페이지로 주문접수가 불가하며,
 상기의 대표번호를 통해 유선상담 후 주문접수 도와드리고 있습니다.

LG전자 전기차충전기 제품 서비스 고객센터

1544 - 8777 [평일 09:00 ~ 18:00 (주말/공휴일 휴무)]

#. 고객의 삶에 안심을 더하는 LG전자의
 전기차충전기 케어 서비스를 경험해 보세요